

Testa a getto rotante LPO-A50 / A90


Scheda tecnica

La testa a getto rotante LPO-A50 / A90 consente una pulizia a getto 3D per un periodo di tempo definito. È azionata dalla forza dell'acqua e garantisce una pulizia sicura e di alta qualità dei serbatoi. Grazie al suo design speciale, all'uso di materiali di alta qualità e all'eccezionale precisione nella produzione, questa testa a getto rotante è durevole e di facile manutenzione.

Applicazioni

Può essere utilizzato nell'industria delle bevande, nella produzione lattiero-casearia, nell'industria alimentare, nell'industria chimica e farmaceutica.
Industria

Getto a spruzzo



360° 3D

Specifiche tecniche	LPO-A50	LPO-A90
Raggio di pulizia max:	6 m	10 m
Apertura del contenitore min:	65 mm	125 mm
Intervallo di pressione di lavoro:	3 - 12 bar	3 - 15 bar
Flusso di volume min / max:	30 - 167 l/min	167-317 l/min
Temperatura di esercizio max:	95 °C	95 °C
Materiali standard:	1.4404	1.4404
Disponibile come opzione:	1,4435, 1,4571, HC22	1,4435, 1,4571, HC22
Connessione	G3/4"	G1½"
Può essere utilizzato in aree EX:	Sì	Sì
Certificati disponibili:	2.2, 3.1, ATEX	2.2, 3.1, ATEX