



Cabezal de chorro giratorio LPO-A50 / A90

Ficha técnica

El cabezal de chorro rotativo LPO-A50 / A90 permite la limpieza con chorro 3D durante un periodo de tiempo definido. Se acciona mediante la fuerza del agua y garantiza una limpieza de depósitos segura y de alta calidad. Gracias a su diseño especial, el uso de materiales de alta calidad y la excepcional precisión en la fabricación, este cabezal de chorro rotativo es duradero y fácil de mantener.

Aplicaciones

Puede utilizarse en la industria de las bebidas, la producción láctea, la industria alimentaria, la industria química y la industria farmacéutica. Industria

Patrón de pulverización



Especificaciones	LPO-A50	LPO-A90
Radio de limpieza máx:	6 m	10 m
Apertura del envase mín:	65 mm	125 mm
Rango de presión de trabajo:	3 - 12 bar	3 - 15 bar
Caudal mín./máx:	30 - 167 l/min	167-317 l/min
Temperatura de funcionamiento máx:	95 °C	95 °C
Materiales estándar:	1.4404	1.4404
Disponible opcionalmente:	1,4435, 1,4571, HC22	1,4435, 1,4571, HC22
Conexión	G3/4"	G1½"
Puede utilizarse en zonas EX:	Sí	Sí
Certificados disponibles:	2.2, 3.1, ATEX	2.2, 3.1, ATEX